



Castleplank®

Datablad

HØRNING Castleplank® er et ekstraordinært stærkt, lamelopbygget plankegulv fremstillet af nøje udvalgte materialer.

Castleplank leveres i Ask, Douglas, Eg og røget eg, ubehandlet, olieret eller lakeret med fer og not på fire sider.

Castleplank er opbygget på en stabil birkekrydsfiner med et massivt slidlag på 4/6 mm.

Produktfordele:

- Et bredt udvalg af dimensioner til at skabe det ønskede designudtryk
- Kan monteres på strøkonstruktion
- Et trægulv velegnet til bygninger med varierende indeklima
- Dokumenterede miljødata i form af EPD'er og certificeringer, herunder Eurofins, som bidrager til BREEAM, DGNB og LEED

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os – vi er klar til at hjælpe.

Hørning Parket A/S

Christiansmindevej 12
DK-8660 Skanderborg

T: +45 7027 6600
W: horningfloor.dk
E: sales@horningfloor.dk



epddanmark

Castleplank®

Datablad

Dimensioner & konstruktion

Træsart:	Eg	
Tykkelse:	16 mm	20 mm
Bredde:	160/180/220 mm	160/180/220/260/300 mm
Længde:	1200-2400 mm	1200-2400 mm
Slidlag:	4 mm	6 mm

Træsart:	Ask	
Tykkelse:	16/19 mm	
Bredde:	140/180/220/260/300 mm	
Længde:	1000-3000/ 2000-4000 mm	
Slidlag	4 mm	

Træsart:	Eg	
Tykkelse:	21 mm	24 mm
Bredde:	260/300 mm	340/380 mm
Længde:	2600-5000/ Up to 5200-7500 mm	2600-5000/ Up to 5200-7500 mm
Slidlag:	4 mm	6 mm

Træsart:	Douglas		
Tykkelse:	16 mm	21 mm	24 mm
Bredde:	220 mm	220/300 mm	380 mm
Længde:	1000-3000 mm	1800-3000/ 2600-5000/ Up to 5200-7500 mm	2600-5000/ Up to 5200-7500 mm
Slidlag:	4 mm	6 mm	6 mm

Fugtindhold:	8% +/- 2%
--------------	-----------

Sorteringsbeskrivelser

HØRNING Castleplank® fremstilles af råtræ, tilpasset plankegulvets dimensioner. Generelt vil store dimensioner vise flest variationer, knaster, spartlinger mv.

Træ er et naturmateriale, og der vil altid forekomme variationer i forhold til beskrivelser og fotos. Prøver viser kun dimension og konstruktion – ikke sortering. Der vil være forskelle mellem små prøver og den endelige levering.

Exquisit:

Gennemgående ensartet farvespil og træstruktur. Vækstbetingede variationer forekommer. Ganske små, sunde knaster kan forekomme. Hvirvler, små ridser, tværårer og brunkerne kan forekomme i minimalt omfang. Derudover gælder for denne sortering, at jo bredere og længere plankerne er, desto flere og større variationer, knaster mv. forekommer.

Living:

Levende udseende med naturligt farvespil og træstruktur (naturlige årringe tilladt). Små sunde knaster tilladt. Ridser i overfladen forekommer sjældent. Åbne knaster, revner mv. er spartlede. Spejl, hvirvler, ubetydelige åbne ridser, ubetydelig splint eller brunkerne, tværårer og kiselpletter kan forekomme afhængigt af træsorten. Principielt fri for døde knaster, splint, indgroet bark, marv mv.

Classic:

Består af Living og Country - se beskrivelserne.

Country:

Levende udseende med naturlige farvevariationer og struktur. Knaster, splint og brunkerne forekommer. Ganske små åbne knaster, spartlinger og revner kan forekomme.

Objekt (Douglas):

Sunde knaster og splint uden begrænsninger. Mindre åbne knaster og revner op til 10 cm er tilladt og spartlet. Større åbne knaster udfyldes med ovale propper på 3-5 cm.

Exquisit/Living (Douglas):

Levende udseende med naturlige farver og træstruktur. Sunde knaster op til ca. 3 cm er tilladt, og små åbne knaster er spartlet. Åbne knaster erstattes med propper. Splint er tilladt op til 50% af brættets bredde.

Brandklasse

Dfl-s1 (Ubehandlet)
Cfl-s1 (Overfladebehandlet)
Ydeevnedeklaration (DOP) på forespørgsel.

Hørning Parket A/S

Christiansmindevej 12
DK-8660 Skanderborg
T: +45 7027 6600
W: horningfloor.dk
E: sales@horningfloor.dk

For yderligere information og inspiration, besøg vores hjemmeside.

Profil

Fer/not på fire sider, mikrofås på 2/4 sider, eller skarpkantet på forespørgsel.

Overflade

Leveres som standard ubehandlet, spartlet og slebet. Spørg for lakering, oliering, børstning og røgning.

Montagemetoder

Fuldlimning	x
Skrue- og sømning	x
Svømmende	x

Tolerancer

Vores 100 års produktionserfaring gør det muligt at tilbyde særligt lave tolerancer på flere af vores produkttyper.

Tykkelse:	≤ 0,2 mm
Bredde:	+/- 0,2 mm
Længde:	+/- 2,0 mm
Retvinklethed:	Op til 0,2 mm

Gulvvarme

Kan anvendes med gulvvarme – se vores montagevejledning.

Indeklima

Det er vigtigt, at overfladetemperaturen aldrig overstiger 27 °C!

Den relative luftfugtighed (RF) skal altid være mellem 35-65% før, under og efter montage.

Læs altid Hørnings montagevejledning før montage.

CE-mærkning

Produktet er CE-mærket i henhold til den europæiske standard for trægulve til indendørs brug EN 14342.

Miljø



FSC® og/eller PEFC tilgængelig på forespørgsel.
Eurofins Indoor Air Comfort Gold certificeret.
EPD tilgængelig på forespørgsel for udvalgte produkter.