



Chevron

Lamelopbygget - Datablad

HØRNING Lamelopbygget Chevron med 4/6 mm slidlag.

Fås i et udvalg af færdigbehandlede farver eller som ubehandlet.

Produktfordele:

- Et markant og eksklusivt udtryk, perfekt til rummelige interiører
- Høj formstabilitet
- Et trægulv velegnet til bygninger med varierende indeklima
- Dokumenteret bæredygtighed med certificeringer som BREEAM, DGNB og LEED via EPD'er og Eurofins

Har du spørgsmål eller brug for rådgivning, er du altid velkommen til at kontakte os.

Hørning Parket A/S

Christiansmindevej 12
DK-8660 Skanderborg

T: +45 7027 6600
W: horningfloor.dk
E: sales@horningfloor.dk

13-01-2026



 **epddanmark**

Chevron

Lamelopbygget - Datablad

HØRNING Lamelopbygget Chevron fås med 4/6 mm slidlag.

Dimensioner & konstruktion

Træsart:	Eg	
Tykkelse:	16/20 mm	16/20 mm
Bredde:	100 mm	120 mm
Længde:	500 mm	580 mm
Slidlag:	4/6 mm	4/6 mm
Vinkel:	45°/60°	45°/60°
Andre dimensioner og træsorter kan leveres på forespørgsel.		

Fugtindhold: 8% +/- 2%

Sorteringsbeskrivelser

Sorteringer varierer efter træsort og dimension. Træ er et naturmateriale, og der vil altid forekomme variationer i forhold til beskrivelser og fotos. Prøver viser kun dimension og konstruktion – ikke sortering. Der vil være forskelle mellem små prøver og den endelige levering.

Exquisit:

Gennemgående ensartet farvespil og træstruktur. Vækstbetingede variationer forekommer. Principielt fri for knaster og splint. Hvirvler, små ridser, tværårer og brunkerne kan forekomme i minimalt omfang.

Living:

Levende udseende med naturligt farvespil og træstruktur. Principielt fri for åbne knaster, revner, marv m.v. Hvirvler, sunde knaster, små ridser, tværårer og kiselpletter kan forekomme. Splint eller brunkerne forekommer afhængig af træsorten.

Country:

Meget levende udseende med naturlige farvevariationer og struktur. Knaster, splint og brunkerne forekommer. Meget små åbne knaster og ridser kan forekomme.

Profil

Fås med fers/not på to sider, ubehandlet og skarpkantet, eller olieret med mikrofas på fire sider.

Tolerancer

Vores 100 års produktionserfaring gør det muligt at tilbyde særligt lave tolerancer på flere af vores produkttyper.

Tykkelse:	+/- 0,2 mm
Bredde:	+/- 0,2 mm
Længde:	+/- 0,2 mm

Overflade

Leveres ubehandlet, olieret eller lakeret. Andre overflader kan leveres på forespørgsel.

Montagemetoder

Fuldlimning	x
Skrue- og sømning	x
Svømmende	

Gulvvarme

Kan anvendes med gulvvarme – se vores montagevejledning.

Indeklima

Det er vigtigt, at overfladetemperaturen aldrig overstiger 27 °C!

Den relative luftfugtighed (RF) skal altid være mellem 35-65% før, under og efter montage.

Læs altid Hørnings montagevejledning før montage.

Brandklasse

Dfl-s1 (Ubehandlet)
Cfl-s1 (Overfladebehandlet)
Ydeevnedeklaration (DOP) på forespørgsel.

CE-mærkning

Produktet er CE-mærket i henhold til den europæiske standard for trægulve til indendørs brug EN 14342.

Hørning Parket A/S

Christiansmindevej 12
DK-8660 Skanderborg
T: +45 7027 6600
W: horningfloor.dk
E: sales@horningfloor.dk

For yderligere information og inspiration, besøg vores hjemmeside.

Miljø



FSC® og/eller PEFC tilgængelig på forespørgsel. Eurofins Indoor Air Comfort Gold certificeret. EPD tilgængelig på forespørgsel for udvalgte produkter.