



Chevron

Massiv - Datablad

HØRNING Massiv Chevron er et fransk sildebensgulv i massivt træ, som kan fås i to vinkler.

Leveres ubehandlet, olieret eller lakeret.

Produktfordele:

- Et markant og eksklusivt udtryk, perfekt til rummelige interiører
- Et særdeles holdbart massivt trægulv, designet til at holde i generationer
- Dokumenteret bæredygtighed med certificeringer som BREEAM, DGNB og LEED via EPD'er og Eurofins

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os – vi er klar til at hjælpe.

Hørning Parket A/S

Christiansmindevej 12
DK-8660 Skanderborg

T: +45 7027 6600
W: horningfloor.dk
E: sales@horningfloor.dk

19-06-2026



 **epd**danmark

Chevron

Massiv - Datablad

HØRNING Chevron Solid comes in two different angle selections – 45 degrees and 60 degrees.

Dimensioner & konstruktion

Træsart:	Eg	
Sortering:	Exquisit	
Tykkelse:	16 mm	22 mm
Bredde:	70 mm	70 mm
Længde:	410–440 mm	410–440 mm
Vinkel:	45°/60°	45°/60°

Træsart	Eg	
Sortering:	Living, Country	
Tykkelse:	16 mm	22 mm
Bredde:	120 mm	120 mm
Længde:	660–710 mm	660–710 mm
Vinkel:	45°/60°	45°/60°

Træsart:	Eg		
Sorteringer:	Exquisit, Living, Country		
Tykkelse:	16/20 mm	16/20 mm	16/20 mm
Bredde:	100 mm	130 mm	150 mm
Længde:	500 mm	670 mm	850 mm
Vinkel:	45°	45°	45°

Andre dimensioner og træsorter kan leveres på forespørgsel.

Fugtindhold: 8% +/- 2%

Sorteringsbeskrivelser

Sorteringer varierer efter træsort og dimension. Træ er et naturmateriale, og der vil altid forekomme variationer i forhold til beskrivelser og fotos. Prøver viser kun dimension og konstruktion – ikke sortering. Der vil være forskelle mellem små prøver og den endelige levering.

Exquisit:

Gennemgående ensartet farvespil og træstruktur. Vækstbetingede variationer forekommer. Principielt fri for knaster og splint. Hvirvler, små ridser, tværrårer og brunkerne kan forekomme i minimalt omfang.

Living:

Levende udseende med naturligt farvespil og træstruktur. Principielt fri for åbne knaster, revner, marv m.v. Hvirvler, sunde knaster, små ridser, tværrårer og kiselpletter kan forekomme. Splint eller brunkerne forekommer afhængig af træsorten.

Country:

Meget levende udseende med naturlige farvevariationer og struktur. Knaster, splint og brunkerne forekommer. Meget små åbne knaster og ridser kan forekomme.

Profil

Fås med færdig/not på alle fire sider, ubehandlet og skarpkantet, eller olieret med mikrofas på fire sider.

Overflade

Leveres ubehandlet, olieret eller lakeret.
Andre overflader kan leveres på forespørgsel.

Brandklasse

Dfl-s1 (Ubehandlet)
Cfl-s1 (Overfladebehandlet)
Ydeevnedeklaration (DOP) på forespørgsel.

Montagemetoder

Fuldlimning	x
Skrue- og sømning	x
Svømmende	

Tolerancer

Vores 100 års produktionserfaring gør det muligt at tilbyde særligt lave tolerancer på flere af vores produkttyper.

Tykkelse:	
Ubehandlet	+/- 0,2 mm
Færdigbehandlet	+/- 0,5 mm
Bredde:	+/- 0,2 mm
Længde:	+/- 0,2 mm

Gulvvarme

Kan anvendes med gulvvarme – se vores montagevejledning.

Indeklima

Det er vigtigt, at overfladetemperaturen aldrig overstiger 27 °C!

Den relative luftfugtighed (RF) skal altid være mellem 35–65% før, under og efter montage.

Læs altid Hørnings montagevejledning før montage.

CE-mærkning

Produktet er CE-mærket i henhold til den europæiske standard for trægulve til indendørs brug EN 14342.

Hørning Parket A/S

Christiansmindevej 12
DK-8660 Skanderborg

T: +45 7027 6600
W: horningfloor.com
E: sales@horningfloor.dk

For yderligere information og inspiration, besøg vores hjemmeside.

Miljø



FSC® og/eller PEFC tilgængelig på forespørgsel.
Eurofins Indoor Air Comfort Gold certificeret.
EPD tilgængelig på forespørgsel for udvalgte produkter.